

CE

0830

PREHOR

PREFABRICADOS LIGEROS DE HORMIGON, S.L.

C/ ALJARAFE, 2 P. I. CORIA

41100 CORIA DEL RIO (SEVILLA)

Telf. 954770212 Fax: 954770188 e.mail: prelhor@prelhor.es

08

0830-CPD-326

EN 771-3:2003

BLOQUE CERRAMIENTO 40X20X20 DE ARIDOS DENSOS

Configuración:



Dimensiones y tolerancias:

Longitud 400 mm Anchura 200 mm Altura 195 mm

Valor medio de tolerancias D1

Espesor mínimo de pared: Exterior(H=25 V=25) Interior(V=25)

Porcentaje de huecos: 54%

Planeidad : 0mm

Resistencia a la compresión, Categoría I

Resistencia media a compresión >4 N/mm²

Estabilidad dimensional(variación debida a la humedad): 0,5mm/m

Resistencia a la adherencia cortante : > 0,15 N/mm²

Reacción al fuego: Clase A1

Absorción de agua por capilaridad: < 300 g/m².s^{1/2}

Permeabilidad al vapor de agua : 5/15

Aislamiento acústico : Densidad aparente >900 Kg/m³

Características térmicas:

Resistencia térmica 1,01 λ_{10,SECO} W/Mk (P=90%)

Densidad absoluta : > 1800 kg/m³

Durabilidad: Resistencia al hielo/deshielo : PND

Sustancias peligrosas : PND

FECHA: 15/07/2008

FIRMA

D/D^a: María Isabel Botella Martínez
CARGO: Gerente