

# CE

06

## PRELHOR

PREFABRICADOS LIGEROS DE HORMIGON, S.L.

C/ ALJARAFE, 2 P. I. CORIA  
41100 CORIA DEL RIO (SEVILLA)

Telf. 954770212 Fax: 954770188 e.mail: [prelhor@prelhor.es](mailto:prelhor@prelhor.es)

06

EN 771-3:2003

### BLOQUE CERRAMIENTO 50X20X20 DE ARIDOS DENSOS

Configuración:



Dimensiones y tolerancias:

**Longitud 500 mm Anchura 200 mm Altura 200 mm**

**Valor medio de tolerancias D1**

**Espesor mínimo de pared: Exterior(H=26,32 V=26,13) Interior(V=26,36)**

**Porcentaje de huecos: 52%**

**Planeidad : 1mm**

**Resistencia a la compresión, Categoría I**

**Resistencia media a compresión >4 N/mm<sup>2</sup>**

**Estabilidad dimensional(variación debida a la humedad): 0,4mm/m**

**Resistencia a la adherencia cortante : > 0,15 N/mm<sup>2</sup>**

**Reacción al fuego: Clase A1**

**Absorción de agua por capilaridad: < 156 g/m<sup>2</sup>.s<sup>1/2</sup>**

**Permeabilidad al vapor de agua : 5/15**

**Aislamiento acústico : Densidad aparente ≥ 980 Kg/m<sup>3</sup>**

**Características térmicas:**

**Resistencia térmica 1,01 λ<sub>10,SECO</sub> W/Mk (P=90%)**

**Densidad absoluta : > 1950 kg/m<sup>3</sup>**

**Durabilidad: Resistencia al hielo/deshielo : PND**

**Sustancias peligrosas : PND**

FECHA: 19/02/2009

FIRMA

D/D<sup>a</sup>: María Isabel Botella Martínez  
CARGO: Gerente