

CE

2375

PRELHOR

PREFABRICADOS LIGEROS DE HORMIGON, S.L.

C/ ALJARAFE, 2 P. I. CORIA

41100 CORIA DEL RIO (SEVILLA)

Telf. 954770212 Fax: 954770188 e.mail: prelhor@prelhor.es

12

2375/CPD/12/1595-1

UNE-EN 771-3:2011

BLOQUE CERRAMIENTO 50X20X08 DE ARIDOS DENSOS

Configuración:



Dimensiones y tolerancias:

Longitud 500 mm Anchura 80 mm Altura 200 mm

Valor medio de tolerancias D1

Espesor mínimo de pared: Exterior(H=23) Interior(V=25)

Porcentaje de huecos: 36%

Planeidad : Plano

Resistencia a la compresión, Categoría I

Resistencia media a compresión > 19 N/mm²

Estabilidad dimensional(variación debida a la humedad): 0,08 mm/m

Resistencia a la adherencia cortante : > 0,15 N/mm²

Reacción al fuego: Clase A1

Absorción de agua por capilaridad: < 240 g/m².s^{1/2}

Permeabilidad al vapor de agua : 5/15

Aislamiento acústico : Densidad aparente >1300 Kg/m³

Características térmicas:

Resistencia térmica 1,01 λ_{10,SECO} W/Mk (P=90%)

Densidad absoluta : > 1900 kg/m³

Durabilidad: Resistencia al hielo/deshielo : PND

Sustancias peligrosas : PND

Peso pieza: 11,8 Kg.

Unidades palet: 120

FECHA: 14/12/2012

FIRMA

D/Dº: Antonio Luis Botella Martínez
CARGO: Responsable de Produccion